



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## FACTORY 0W30

**Lubricante 100 % sintético de base Tri-Ester**

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones desarrollado con tecnología tri-Ester para ser usado en cualquier motor de 4 tiempos que busque las máximas prestaciones.

Formulado con exclusivas bases y aditivos especialmente seleccionados, recomendado para motores tanto de competición como de calle sometidos a grandes esfuerzos y elevadas temperaturas de funcionamiento.

Bajo estas condiciones, ayuda a reducir el desgaste interno de los diferentes componentes del motor gracias a la película protectora de lubricante que deja en cada componente.

Ayuda a mejorar las prestaciones debido a su baja viscosidad, lo que incide directamente en una baja fricción interna, manteniendo una óptima presión en el sistema de lubricación

### PRESTACIONES

**NORMAS:** Desarrollado para motores de competición

La base 100 % sintética proporciona una excepcional resistencia al cizallamiento de la película lubricante en altas temperaturas y altos regímenes de motor.

### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>VISCOSIDAD SAE:</b>	0W-30	<b>PUNTO DE CONGELACIÓN:</b>	-45 °C / -49 °F
<b>VISCOSIDAD A 100 °C:</b>	10,2 mm <sup>2</sup> /s	<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN:</b>	212 °C / 413,6 °F
<b>VISCOSIDAD A 40 °C:</b>	53 mm <sup>2</sup> /s	<b>COLOR:</b>	Amarillo fluorescente
<b>ÍNDICE DE VISCOSIDAD:</b>	190		

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



PIME INNOVADORA

MEMBER OF THE PIME GROUP



ISO 9001

ISO 14001

BUREAU VERITAS

Certified

