



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

## SCOOTER EXTREM 5W40

Lubricante 100 % sintético para scooter

### DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético especialmente diseñado para Scooter y maxi Scooter, antiguas y modernas, equipadas con motores de 4 tiempos, todas las cilindradas, con sistemas post catalítico o no.

Todos los escúteres utilizados en desplazamientos urbanos e interurbanos.

### PRESTACIONES

**NORMAS:**

API SL  
JASO MA

Formulado con aditivos especiales que le confieren alta estabilidad química y resistencia a la oxidación. De alto poder detergente, mantiene el motor limpio y libre de depósitos carbonosos. Su alta fluidez permite arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.

### CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización. No apto para motores con embrague húmedo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**VISCOSIDAD SAE:** 5W-40  
**VISCOSIDAD A 100 °C:** 14,1 mm<sup>2</sup>/s  
**VISCOSIDAD A 40 °C:** 90 mm<sup>2</sup>/s  
**ÍNDICE DE VISCOSIDAD:** 162

**PUNTO DE CONGELACIÓN:** -40 °C / -40 °F  
**PUNTO DE INFLAMACIÓN:** 225 °C / 437 °F

Rev. 11/23



[www.globalracingoil.com](http://www.globalracingoil.com)

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



PIME INICIADORA  
MEMBER OF THE PIME GROUP

