

BATTERYstart 200



El OSRAM BATTERYstart200 es un potente arrancador de Litio y Cobalto de 6000mAH para vehículos de 12V hasta 3L. También puede proporcionar energía para otros dispositivos electrónicos con una función de powerbank que funciona a través de cable USB. Una forma fácil de arrancar el coche, el BATTERYstart200 protege al usuario al arrancar y al vehículo con su sistema de conexión, que cuenta con protección anti-picos, polaridad inversa y protección contra cortocircuitos. El BATTERYstart200 es lo suficientemente compacto para guardar en la guantera y pesa sólo 300g, lo que lo hace más fácil de transportar y usar que los modelos más antiguos de arrancadores.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Aplicación (Categoría y producto específico)	Lithium Starter
Eficiencia	Good
Tam. motor gasolina recomendado (hasta)	3 l
Tomas USB 2.1A	1
Conexión de la toma de corriente de 12 V	n/a


Información general del producto

Referencia para pedido	OBSL200
------------------------	---------

Datos eléctricos

Amperios de arranque	150
Pico de amperios	500

Physical Attributes & Dimensions



Largo	169.0 mm
Ancho	89.0 mm
Alto	20.0 mm

Datos adicionales del producto

Tipo de batería	LiCoO2
Capacidad de la batería	6000 mAh
Charging Type	Micro-USB
Tiempo de carga	2 hr
Función powerbank	Sí

Información medioambiental y regulatoria

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)





Lista de candidatos Sustancia 1	Lead
Nº CAS de la sustancia 1	7439-92-1
Instrucción de uso seguro	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.
Nº de declaración en la base de datos SCIP	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899620476	BATTERY start 200	Estuche de cartón 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	658.00 g
4052899620551	BATTERY start 200	Embalaje de envío 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	2992.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Aviso legal

Consejo de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Hoja de datos de producto

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.